

R-LUBE Smart

Жидкая смазывающая добавка
ТУ 2458-001-01550547-2015



R-LUBE Eco представляет собой маслянистую жидкость от светло-желтого до желто-коричневого цвета, состоящую из смеси сложных эфиров жирных кислот и специальных присадок.

Предназначена для обработки буровых растворов с целью снижения внутрискважинных сил трения, уменьшения и профилактики прихватов, обладает противосальниковым эффектом.

Преимущества:

- Эффективно снижает коэффициент трения при контакте металл/металл и липкость фильтрационной корки;
- Снижает налипание выбуренной породы на элементы КНБК и оборудование первичной системы очистки бурового раствора;
- Уменьшает износ подвижных элементов циркуляционной системы;
- Снижает энергозатраты за счет снижения трения в гидравлической части буровых насосов;
- Не изменяет реологические характеристики буровых растворов;

Применение:

Используется во всех типах буровых растворов на водной основе.

Добавляется непосредственно в буровой раствор при бурении во время циркуляции. Оптимальная концентрация реагента «R-LUBE Smart» 0,1-0,5% (1-5 кг/м³).

Упаковка:

Фасуется в стальные или полипропиленовые бочки по 200 кг.

Транспортировка:

Поставляется авто и ж/д транспортом.

Хранение:

Срок хранения 12 месяцев.

Физико-химические свойства

| Наименование показателей | Норма для R-LUBE Smart |
|--|---|
| Внешний вид при 20 °С | Однородная маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цветов |
| Плотность при 20 °С, не более | 0,8-1,1 |
| Снижение коэффициента трения не менее, % | 90 |

Вышеприведенные данные являются общей информацией о данном продукте. Перед использованием этого продукта Пользователю рекомендуется сделать свое собственное исследование на безопасность и эффективность продукта для конкретного использования. Компания оставляет за собой право вносить в нее любые изменения. Данная информация не является юридически обязывающей.